

## Vícevřetenový podavač „STANDARD“

základní technické parametry

### PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKA

Pracovní průměry tyčí	dle PB (průchodu vřetena) soustruhu průměr 6 – 67 mm šestihran 6 – 55 mm čtyřhran 6 – 45 mm další průměry na vyžádání
Délka tyčí	3000 – 3200 mm 3300 – 3400 mm 3700 mm 4000 mm 4300 mm 4900 mm jiné délky na vyžádání
Kapacita zásobníku	500 – 750 mm
Rychlost posuvu tyče	1 m / sec – tlak i rychlost programovatelná
Dvojitě podání	je možné s nezávislým hydraulickým obvodem
Čas výměn tyče	14 – 19 s
Požadavek na rovinnost tyčí	0,5 mm / m

### NAPÁJENÍ

Napájecí napětí	3x 400V, 50 Hz
Příkon	1,5 kW
Ovládací napětí	24V DC
Požadovaný tlak stlačeného vzduchu	=> 6 Bar, redukční ventil součástí dodávky
Hydraulický agregát	integrováný hydraulický agregát

### HMOTNOST A BARVY

Hmotnost zásobníku	od 1680 kg
Barvy	Šedá: RAL7031, RAL7032, RAL7035, RAL7023 Zelená: RAL6011 / Modrá: RAL5018 / Bílá: NCS1502 Další odstíny na žádost